



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

26 April 2024

### TA 512M PLUS

#### Amplificatore da 180W

Amplificatore professionale per impianti di filodiffusione. In grado di erogare una potenza massima di 180Watt. 4 ingressi microfonici Phantom e 2 ingressi AUX, tutti con controllo di volume indipendente.

Il comando MASTER regola il livello d'uscita totale, con tonalità correggibili grazie ai controlli per le note alte e basse.

Ottime caratteristiche di risposta in frequenza e di rapporto segnale/disturbo rendono questo complesso adatto per complessi ad alta fedeltà. E' possibile collegare un giradischi grazie ad un selettore d'impedenza.

Dispone di due connettori RCA per segnali in uscita destinati a registratori o altre apparecchiature esterne.



25  
70  
100  
VOLT  
4/8  
 $\Omega$   
24V  
DC  
PRIORITY  
19"  
RACK  
+48V  
PHANTOM  
5  
LINEA

Matrice	No
Potenza max (W)	180
Alimentazione DC	24V
Potenza RMS (W)	120
Potenza max a 8 Ohms	180
Impedenza in ingresso	30-600 Ohms
Impedenze supportate	4 - 8 Ohms
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	Si
Funzione phantom	Un tasto permette di attivare l'alimentazione phantom per i microfoni a condensatore
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	RCA
Connettori in uscita	Morsetti + Jack 6,3mm
N. ingressi line	5
Ingressi microfonici	4
Tensione costante	Supporta 25 - 70 - 100V
Risposta in frequenza	50-15 KHz
Colore	Nero
Peso (Kg)	10
Dimensioni Prodotto	420 x 280 x 89 mm
Alimentazione	220V

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

Mixer - Disco Light - Microfoni e radiomicrofoni - Alimentatori - accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi e amplificati



8015439205126