

2x
100W

8Ω



ABS

Model name:
BS 151

Coppia di diffusori acustici operanti a 8Ω e destinati ad impianti di filodiffusione. L'alta qualità dei componenti utilizzati per la loro realizzazione garantisce un'ottima resa acustica in ogni situazione. L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati, competenti di impianti elettrici e di sonorizzazione. In caso di installazione o collegamenti errati il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose.



Riferitevi alla figura sottostante (fig. 1) per il corretto collegamento dei cavi. Prima di procedere con l'installazione assicuratevi che l'amplificatore sia spento.

Conservate il manuale di istruzioni per utilizzi futuri. Utilizzate le staffe in dotazione per il corretto posizionamento a parete o soffitto.

La confezione include 2 diffusori.

I diffusori possono essere applicati a parete sia orizzontalmente che verticalmente. Sotto la griglia metallica si trovano 3 woofer da 3,5" inclinati di 30° per una diffusione sonora uniforme.

Cablaggio

Per il collegamento inserite il filo "+" e quello "-" nella presa di uscita dell'amplificatore rispettando le polarità indicate.

Nel caso dobbiate collegare più diffusori, dopo aver verificato la potenza totale, dovrete sfruttare collegamenti (fig. 1) in serie o in parallelo allo scopo di ottenere un'impedenza finale supportata dall'amplificatore (in genere 4-16Ω). Impedenze errate possono danneggiare seriamente gli apparecchi connessi.

Ricordatevi di valutare la corretta sezione dei cavi da utilizzare in relazione alla distanza dei diffusori dall'amplificatore.



Considerate correttamente la potenza totale dei diffusori che deve corrispondere più o meno alla potenza dell'amplificatore.

Conformità, garanzia e assistenza

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili.

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee.

Per le condizioni complete di garanzia e per effettuare richieste di assistenza visitate il sito internet: www.glemm.eu. Vi suggeriamo anche di procedere alla registrazione del prodotto, loggandovi nell'area riservata del sito. Avrete così la possibilità di ricevere aggiornamenti e informazioni sui nostri articoli.

Audio speaker pair operating at 8Ω and intended for Pa system installations. The high quality of the components used for their construction guarantees an excellent audio performance.

The installation of this product must be carried out exclusively by specialized technicians, skilled in electric and audio systems.

In case of wrong installation or connections, the manufacturer doesn't take any responsibility for damages to people or objects.



Refer to the below picture (pict. 1) for correct cable connection. Before starting the installation make sure that the amplifier is turned off.

Keep the instruction manual for future reference. Use the included bracket for correct wall or ceiling placement.

The package includes 2 speakers.

The speakers can be wall mounted both horizontally and vertically. Under the metal grid there are 3 x 3,5" woofers, tilted by 30° to obtain an uniform sound diffusion.

Wiring

For connection insert the "+" and the "-" wire into output terminals of the amplifier, respecting the indicated polarities.

If you need to connect more than one speaker, after checking the total power, you have to make series or parallel wiring (pict. 1), to obtain a final impedance supported by the amplifier (usually 4-16Ω).

Wrong impedances can seriously damage the connected fixtures.

Remember to consider the correct section of the cables, according to the distance of the speakers from the amplifier.



Consider carefully the total power of the speakers which must correspond more or less to the amplifier's power.

Compliance, warranty and service

The CE brand indicates that the product complies with the essential requirements of the applicable European directives and related standards.

The product is covered by warranty according to current national and European regulations.

For complete warranty conditions and for technical service requests visit the website: www.glemm.eu. We also suggest to register your product, by logging into the website's private area. In this way you will have the possibility to receive updates and information on our items.

Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

The manufacturer, in order to improve its products, reserves the right to modify the characteristics whether technical or aesthetic, at any time and without notice.

Caratteristiche tecniche / Technical specifications	
Potenza Massima / RMS Max power/ RMS power	2 x 100W / 2 x 50W RMS
Altoparlante / Speaker	3 x Woofer 3,5"
Impedenza / Impedance Tensione / voltage	8Ω ---
Risposta in frequenza Frequency response	70 Hz - 18 KHz
Inclusi / Included	Staffa di fissaggio / Bracket
Dimensioni / Dimensions	315 x 112 x 114 mm (l x h x p)
Peso / Weight	2,1 Kg

PRODOTTO DA / PRODUCED BY:


KARMA ITALIANA Srl
Via Gozzano 38/bis
21052 Busto Arsizio (VA)
www.karmaitaliana.it



www.glemm.eu

154 - Made in P.R.C.

fig. 1



$$2 \text{ diff } \times 8 \Omega = 16 \Omega +$$

$$4 \text{ diff } \times 4 \Omega = 16 \Omega$$

Totale = 8Ω con potenza totale di 200W
Total = 8Ω with 200W total power



Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato conferendolo ad un apposito centro di raccolta differenziata (Dir. 2012/19/UE).