

90
W

8Ω

ABS

WHITE



MAGNETIC
GRID

INVISIBLE
EDGE

Model name:
CSL 90

Diffusore acustico da incasso a parete o soffitto operante a 8Ω e destinato ad impianti di filodiffusione. L'alta qualità dei componenti utilizzati per la sua realizzazione garantisce un'ottima resa acustica in ogni situazione.

L'installazione di questo prodotto deve essere effettuata esclusivamente da tecnici specializzati, competenti di impianti elettrici e di sonorizzazione. In caso di installazione o collegamenti errati il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose.

Istruzioni di sicurezza

Leggete e seguite scrupolosamente le istruzioni riportate su questo manuale. Conservate il manuale per future consultazioni e allegatelo se cedete l'apparecchio ad altri. Non aprite il prodotto, non smontatelo e non cercate di intervenire al suo interno. Il prodotto non è adatto per usi esterni: non esponevelo a pioggia, umidità e temperature elevate. Evitate che nel prodotto entri acqua, liquidi infiammabili o oggetti metallici. Installate il prodotto in posizione stabile e areata, lontano da fonti di calore. Scegliete un'ubicazione adatta a supportarne il peso e fissatelo adeguatamente. In caso di problemi di funzionamento, interrompete l'uso immediatamente; non tentate di riparare l'apparecchio per conto vostro, ma rivolgetevi all'assistenza autorizzata. Tenete i bambini lontani dal dispositivo.



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

CABLAGGIO

Prima di procedere con l'installazione assicuratevi che l'amplificatore sia spento. Per il collegamento inserite il filo "+" e quello "-" nella presa di uscita dell'amplificatore rispettando le polarità indicate.

Nel caso dobbiate collegare più diffusori, dopo aver verificato la potenza totale, dovete sfruttare collegamenti in serie o in parallelo (vedere esempio in fig.1) allo scopo di ottenere un'impedenza finale supportata dall'amplificatore (in genere 4-16 Ohm).



Attenzione: impedenze errate possono danneggiare seriamente gli apparecchi connessi.

Considerate correttamente la potenza totale dei diffusori e dell'amplificatore cui sono collegati. La potenza totale dei diffusori non deve superare la potenza dell'amplificatore.

Ricordatevi inoltre di valutare la corretta sezione dei cavi da utilizzare in relazione alla distanza dei diffusori dall'amplificatore.



Il marchio CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee e relative norme ad esso applicabili. La documentazione di conformità in forma completa è reperibile presso la società Karma Italiana Srl.



Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo simbolo indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti insieme agli altri rifiuti domestici. Una corretta raccolta differenziata delle apparecchiature contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative nazionali ed Europee. La garanzia non ha più alcun effetto se l'apparecchio viene manomesso o utilizzato in modo inappropriato. Per consultare le condizioni di garanzia e per la procedura di assistenza scannerizzate questo codice QR.



Il fabbricante, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificarne le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Potenza Massima / RMS Max power/ RMS power	90W MAX / 45W RMS
Altoparlante / Speaker	5" woofer + 1" tweeter
Impedenza / Impedance Tensione / voltage	8Ω ---
Risposta / frequenza Frequency response	50 Hz - 20 KHz
Sensibilità/ sensitivity	95±3dB
Foro da incasso/ Mount hole (diam.)	19,5 cm
Dimensioni / Dimensions	225 x 225 x 110 mm (l x h x p)
Peso / Weight	1,13 kg

Fig.1

