



CRIDAV ITALIA®



ioSANIFICO+

MACCHINA PER SANIFICAZIONI F 1500W

**Prima di utilizzare il Ns. prodotto, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.
Il manuale delle istruzioni deve essere conservato.**

Macchina studiata appositamente per la sanificazione batteriologica con prodotto..... Azionamento tramite comando a filo e radiocomando. Interruttore di protezione contro il surriscaldamento. Indicatore livello liquido esterno + led. Liquido apposito acquistabile separatamente.

Istruzioni:

- Riempire la tanica con l'apposito liquido.
- Posizionare la macchina su di un piano orizzontale.
- Collegare il cavo di alimentazione.
- Accendere la macchina e attendere il riscaldamento della stessa.
- Quando la macchina sarà pronta all'uso il led che illumina la tanica del liquido diventerà BLU
- Premere il pulsante sul radiocomando o utilizzare un controllo manuale per attivare l'uscita del prodotto
- Per utilizzare il controllo manuale è necessario settare l'indirizzo della macchina tramite gli appositi dip-switch

Avvertenze:

- Tenere lontano dalla portata di bambini. Vietato l'utilizzo ai minori di anni 16.
- Non utilizzare una tensione diversa da 230V-50Hz.
- Trasportare la macchina sempre in assenza di liquido.
- Inserire solamente liquido specifico.
- Non ostruire l'uscita dell'ugello.
- Superfici calde: non toccare le parti metalliche della macchina durante il funzionamento
- Pulire periodicamente il circuito versando nella tanica solo acqua distillata.
- Togliere sempre l'alimentazione in caso di manutenzione.
- Non direzionare la macchina verso il viso delle persone.
- La rimozione della copertura o qualsiasi altro intervento non autorizzato comporta la piena perdita della garanzia.
- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza.
- L'azienda declina qualsiasi responsabilità dovuta a manomissioni, modifiche anche parziali ed ad un uso improprio e inadeguato del prodotto sopraindicato, oltre alla mancata osservazione anche parziale delle procedure e normative di sicurezza e/o interventi di qualsiasi genere eseguiti da personale non qualificato.

Specifiche Tecniche:

Alimentazione: 230V-50Hz
Potenza: 1500W
Resa: 6 m - circa 550 m3/min
Tempo di riscaldamento: 5 min.
Canali DMX: 1
Capacità tanica: 2 litri
Dimensioni: 470x250x170 mm
Peso: 5,4 Kg

Cridav Italia srl
Via Marco Polo 133 - 56031 Bientina (PI)
Tel. 0587 351908 - info@cridavitalia.it