

KARMA®

— GLEMM — ridem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

CSP 220D

Diffusore bidirezionale 20W



70
100
VOLT
IP44
ABS

DOWNLOAD

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439202200

Monta due altoparlanti contrapposti ed è munito di commutatore per tre livelli di potenza. Con il suo trasformatore di impedenza può operare a grande distanza dall'amplificatore. Possiede un grado di impermeabilità pari a IP44 per l'utilizzo anche esterno.

Grado impermeabilità	IP 44
Potenza RMS (W)	10W
Voltaggi supportati	50V, 70V, 100V
Materiale di costruzione	Plastica
Staffa di fissaggio	Dispone di staffa di fissaggio
Tipo di diffusore	Passivo
Risposta in frequenza	120-20000 Hz
Impedenza	2,1,0,5 K Ohms (100V) - 1,0,5,0,245 K Ohms (70V) - 0,5,0,245,0,125 K Ohms (50V)
Trasformatore	Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Dimensione Woofer	6,5" (16,3cm)
Dimensioni (L x H x P)	205 x 255 x 248 mm
Colore	Avorio
Peso netto (Kg)	3,2

Karma Italiana srl si impegna affinché le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.