

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SET 7620

Radiomicrofono UHF doppio palmare



















Radiomicrofono professionale UHF comprensivo di base ricevente e doppio microfono palmare trasmittente. Il display mostra tutte le informazioni. 100 canali disponibili, l'accoppiamento di frequenza avviene in pochi istanti tramite sensore a infrarossi. Il radiomicrofono opera in banda UHF con particolari filtri che eliminano interferenze. Anche i microfoni sono provvisti di display dai quali si possono visualizzare varie informazioni come ad esempio il livello di carica delle 2 batterie da 1,5V interne. Range di frequenza 640,00 - 689,750 MHz

Autonomia operativa	8 ore
Connettori in uscita	XLR + Jack 6,3mm
Display	Si
Circuito diversity	Antenna diversity
Frequenza operativa	UHF
Raggio di azione	70 mt
Dimensione base ricevente	300 x 50 x 170 mm
Valigia di trasporto	Non prevista
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	2
Dimensioni (L x H x P)	300 x 50 x 170 mm
Modalità di alimentazione	12V DC tramite alimentatore
Note	Range operativo freq. 640,00 - 689,750 MHz





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



