

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

250-4

Amplificatore 4x500W







Progettato per impianti di filodiffusione, \tilde{A} in grado di fornire una potenza RMS di 4x250W con uscita sia 4 Ohm che 70V/100V.

Ogni canale dispone di ingresso indipendente bilanciato di

tipo XLR e di comando volume indipendente. Un selettore consente di scegliere la modalitÀ di utilizzo tra MONO e DUAL. Un filtro À azionabile per taglio

Ogni canale ha indicatori a led indipendenti per segnale, 4 Ohm, 70V, 100V e Pro.

elettronici proteggono l'apparecchio surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti.

No
4 x 250W
No
2000 W
4 Ohms
No
2U
XLR
Morsetti
2
0
Supporta 70 - 100V
>95dB
20Hz -20kHz ±1dB
Nero
9,8
430 x 90 x 425mm
220V/240V 50Hz





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



