

KARMA®

— GLEMM — rídem —

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

250-4

Amplificatore 4x500W



4Ω 70 100 VOLT 19" RACK

DOWNLOAD 

Scarica ora
il catalogo aggiornato



SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ
SUL NOSTRO SITO

www.karmaitaliana.it



8015439025045

Progettato per impianti di filodiffusione, Ã in grado di fornire una potenza RMS di 4x250W con uscita sia 4 Ohm che 70V/100V.

Ogni canale dispone di ingresso indipendente bilanciato di tipo XLR e di comando volume indipendente.

Un selettore consente di scegliere la modalitÃ di utilizzo tra MONO e DUAL. Un filtro Ã azionabile per taglio alti/bassi.

Ogni canale ha indicatori a led indipendenti per segnale, 4 Ohm, 70V, 100V e Pro.

Circuiti elettronici proteggono l'apparecchio da surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti.

Matrice	No
Bluetooth	No
Radio	No
Potenza RMS (W)	4 x 250W
Multizona	No
Potenza max 4 Ohms	2000 W
Impedenze supportate	4 Ohms
Funzione phantom	No
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	XLR
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	0
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Rapporto S/N	>95dB
Risposta in frequenza	20Hz -20kHz Â±1dB
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	9,8
Dimensioni (L x H x P)	430 x 90 x 425mm
ModalitÃ di alimentazione	220V/240V 50Hz

Karma Italiana srl si impegna affinchÃ le informazioni contenute in questa scheda siano le piÃ precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.