

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 60

Amplificatore 60W











Amplificatore per impianti di filodiffusione a impedenza o tensione costante. Presenta frontalmente 2 ingressi microfonici e uno di linea tutti con comando di volume indipendente. E' alimentabile sia a 220V che a 24V. E' presente un comando di volume generale e 2 regolatori per le tonalit\(\tilde{A}\) alte e basse. La soluzione ideale per piccoli impianti in ricropati i propozi i pub ette. impianti in ristoranti, negozi, pub etc.

Connettori in ingresso	Presa jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	2
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Potenza max a 8 Ohms	60W
Rapporto S/N	Line >85dB, Mic >72dB
Risposta in frequenza	60Hz - 15KHz
Funzione phantom	No
Potenza RMS (W)	30
Multizona	No
Lettore Mp3	No
Matrice	No
Alimentazione DC	24V
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	3,5
Dimensioni (L x H x P)	320 x 95 x 215 mm
Modalità di alimentazione	220V





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.





