

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

DFS₆

Digital Feedback Suppressor - processore 6 mic





www.karmaitaliana.it



Utile in impianti di conference system, in chiese o sale congressi, questo apparecchio incorpora un sofisticato processore DSP e permette di eliminare eco e fastidiosi inneschi che si verificano quando i microfoni sono direzionati verso i diffusori.

Inneschi che a volte sono causati dal semplice tocco della mano su microfoni particolarmente sensibili. Accetta 6 microfoni (sia sbilanciati che con alimentazione phantom + 48V) ma anche 6 segnali di linea standard tramite connettori 6,3mm.

Il funzionamento di base Ã" abbastanza semplice: il segnale viene intercettato dall'amplificatore, processato e rimandato all'amplificatore/speaker.

Durante il processo del segnale verranno tagliate automaticamente le frequenze alte e basse indesiderate.

Line In: 1RCA
MIC in: 6 XLR +6 Jack 6,3

Line out: 1 RCA +2XLR	
Connettori in ingresso	XLR + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	XLR + RCA
Ingombro a rack	1U
Rapporto S/N	>75dB
Risposta in frequenza	20Hz - 20KHz e 150Hz - 15KHz in shift mode
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	3,2
Dimensioni (L x H x P)	484 x 55 x220 mm
Modalità di alimentazione	220V

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



