

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

SPLO₈

Splitter toslink 8 uscite







Apparecchio in grado di prendere un segnale ottico tramite spina Toslink e splittarlo su 8 uscite contemporaneamente (sempre tramite connettori Toslink). E' alimentabile sia dal trasformatore in dotazione, sia da una comune presa USB con potenza minima 1A.

Un tasto posto sulla parte frontale ne permette l'accensione mentre altri 8 tasti consentono di attivare o disattivare il segnale su una specifica uscita. Compatibile con segnali audio 5.1, supporta Dolby-AC3, DTS e LPCM2.0

La distanza massima di trasmissione Ã" di 25mt con una perdita di segnale inferiore a 0.2dB/m Altri dati tecnici salienti sono:

Altri dati tecnici salienti sono: Baud rate massimo: 16Mbps Lunghezza d'onda: 650nm di picco

Connettori in uscita	Toslink
Connettori in ingresso	Toslink
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	0,390
Dimensioni (L x H x P)	180 x 30 x 83 mm
Modalità di alimentazione	5V DC tramite alimentatore

Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



