

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

PAA 360TMZB

Amplificatore PA 360W - 5 zone





















Amplificatore PA applicabile a rack standard 19" con ingombro 2U. Il finale eroga una potenza massima di 360W disponibili sia su uscita generale (4-16 Ohm), sia in tensione costatica di 10-100V) suddivisi in 5 zone ognuno

tensione costante (70-100V) suddivisi in 5 zone ognuno con volume indipendente.

2 ingressi ausiliari e 3 microfonici sono in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze. Modulo Mp3 tramite USB e ricevente bluetooth rendono versatile questo amplificatore.

L'ingresso MIC 1 Ã" dedicato solo a microfoni a condensatore con alimentazione esterna (batteria o alimentatore). Non Ã" compatibile con normali microfoni dinamici

Matrice	No
Bluetooth	Si
Potenza RMS (W)	180
Multizona	5 zone
Potenza max a 8 Ohms	360W
Impedenze supportate	4 - 8 - 16 Ohms
Gestione zone	E' in grado di gestire 5 zone ognuna con volume indipendente
Funzione Voice priority	Si, il volume si attenua automaticamente quando si parla nel microfono
VU METERS	Si
Funzione phantom	No
Lettore Mp3	Si
Compatibile formato Mp3	Si, legge brani Mp3
Funzioni incluse	Include lettore USB con display
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Ingombro a rack	2U
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Morsetti
N. ingressi line	2
Ingressi microfonici	3
Tensione costante	Supporta 70 - 100V
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	8.2
Dimensioni (L x H x P)	482 x 100 x 350 mm
Modalità di alimentazione	220V





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



