

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

## BMS4000

Amplificatore 2 x 750W



Amplificatore di potenza stereo in grado di generare una potenza massima di 750W per canale. Inseribile in rack standard 19" con ingombro 2U. Dispone di ingressi di tipo RCA e Jack 6,3mm, mentre le uscite per i canali destro e sinistro sono di tipo SPEAKON o tramite normali morsetti. Dispone di protezione elettronica da sovraccarichi e di volumi frontali indipendenti per i 2 canali.

Potenza max 4 Ohms	2 x 750W
Potenza max a 8 Ohms	2 x 650W
Protezione	Possiede circuito di protezione da sovraccarichi
Connettori in ingresso	RCA + Jack 6,3mm
Connettori in uscita	Speakon + morsetti
Ingombro a rack	2U
Raffreddamento	Dispone di 1 ventola di raffreddamento
Display	No
Risposta in frequenza	10Hz - 20 KHz
VU METERS	Si
Lettore SD/MicroSD	No
Supporto 2 Ohms	No
Potenza massima	2 x 750W
Modalità Bridge	No
Bluetooth	No
Radio	No
Telecomando	Non disponibile
Colore	Nero
Peso netto (Kg)	8,30
Dimensioni ( L x H x P )	489 x 250 x 89 mm
Modalità di alimentazione	220V





Karma Italiana srl si impegna affinchè le informazioni contenute in questa scheda siano le più precise possibili. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti dell'Unione Europea.



